



# SP 084 One Touch \*

## SANIFICANTE PER AMBIENTI CHIUSI

### 1 IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ\*

- 1.1 Nome commerciale e impiego:  
1.2 Responsabile dell'immissione sul mercato:  
1.3 E.mail responsabile redazione SDS  
1.4 Chiamata urgente:

**SP 084 One touch \*** - Sanificante per ambienti chiusi  
S.P.S. s.r.l - 20056 Trezzo S/Adda (Mi) Viale Lombardia 49  
redattoreds@orpc.it  
02/ 90.96.33.95 - fax 90.96.33.92 (ore ufficio)

### 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- 2.1 Preparato pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE  
2.2 Danni provocati per contatto alla pelle: irritazione per contatti frequenti  
2.3 Danni provocati per contatti agli occhi: irritazione

### 3 INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

- 3.1 Categoria: prodotti spray  
3.2 Componenti principali: propan 2-olo CAS 67-63-0 (<8%; F-Xi; R11-R36-R67); composti di ammonio quaternario benzil, C12-16, CAS 68424-85-1 (<1%; C; R34-R22-R50); 2-idrossibifenile CAS 90-43-7 (<1%; Xi-N; R 36/37/38-R50)  
3.3 Propellente: propan-butano CAS 68476-85-7 (<90%; F+; R12)

### 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- 4.1 Prime cure in caso di contatto occasionale  
cute: sciacquare con acqua e sapone  
occhi: irrigare abbondantemente con acqua  
inalazione: allontanare l'infortunato dalla zona contaminata ed aerare il locale  
ingestione: non provocare il vomito, ricorrere a cure mediche

### 5 MISURE ANTINCENDIO

- 5.1 Sostanze idonee all'estinzione  
di eventuali incendi: CO<sub>2</sub>, schiuma, polveri  
5.2 Sostanze non idonee: ===  
5.3 Sviluppo di gas tossici in caso d'incendio: nessuno

### 6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

- 6.1 Mezzi precauzionali di protezione personale: guanti in gomma, occhiali, maschera  
6.2 Operazione da effettuare: assorbire con materiale inerte e sciacquare

### 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- 7.1 Utilizzare in ambiente ben aerato  
7.2 Avvertenze: recipiente sotto pressione; proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o corpo incandescente. Non inalare direttamente i vapori e non fumare durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Impiegare in ambienti ben areati.

### 8 PROTEZIONE INDIVIDUALE

- 8.1 Tossicità orale: TLV/TWA = 400 ppm (2-propanolo)  
LD 50 = 5045 mg/Kg (ratto - 2 propanolo)  
8.2 Mezzi consigliati per l'igiene e la sicurezza del lavoro: guanti in gomma, occhiali

### 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- 9.1 Stato fisico: liquido incolore  
9.2 Odore: leggero pungente  
9.3 Densità a 20° C: 0,780 g/ml  
9.4 Punto di ebollizione: 83° C  
9.5 Solubilità in acqua: miscelabile  
9.6 Solubilità nei principali solventi organici: solubile in etere, cloroformio  
9.7 Punto di infiammabilità: < 21° C

### 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

- 10.1 Condizioni da evitare: nessuna  
10.2 Materiali da evitare: nessuno  
10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuno

### 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- (Fonte Dangerous Properties of Industrial Materials 7° Edizione '89)  
11.1 Vie di penetrazione: ☒ per inalazione  
☒ per contatto  
11.2 Potere irritante: irritante per contatti frequenti e prolungati  
11.3 Effetti cancerogeni, mutageni: nessuno

### 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- 12.1 Biodegradabilità del T.A.: non contiene T.A.  
12.2 Impatto sui depuratori: non scaricare il prodotto in fognature, cunicoli, corsi d'acqua  
12.3 Ecotossicità: dati non disponibili  
12.4 Note eventuali: nessuna

### 13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- (D. lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche)  
13.1 Il formulato tal quale è da considerarsi: rifiuto speciale  
13.2 Recupero degli esausti: non forma esausti  
13.3 Smaltimento contenitori: far classificare ed inviare a smaltimento

### 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- 14.1 Trasporto su strada: UN 1950 AEROSOL

### 15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

- 15.1 Simbolo di pericolo: F fiamma - Xi Irritante  
15.2 Frasi di rischio:  
R 11 Facilmente infiammabile  
R 36 Irritante per gli occhi  
15.3 Frasi di sicurezza:  
Vedi avvertenze al punto 7.2

### 16 ALTRE INFORMAZIONI

- 16.1 Adeguamento al Regolamento REACH  
16.2 Altre frasi di rischio del punto 3.2 non richieste nell'etichettatura:  
R 36/37/38 Irritante per gli occhi, la pelle e per ingestione; R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini;  
R 22 Nocivo per ingestione; R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici; R 34 provoca ustioni